

## РЕНО МАКСИТИ

Городской перевозчик

### ВЕСА И РАЗМЕРЫ

База мм - 3 варианта: .....	2500 или 2900 или 3400
Полная нагрузка кг.....	2631
Масса кабины-шасси, кг.....	1869
Распределение массы, передняя ось кг.....	1252
Распределение массы, задняя ось кг.....	617
Макс. нагрузка на передн. ось кг.....	1750
Макс. нагрузка на заднюю ось кг.....	3200
Клиренс по передней оси мм.....	198
Клиренс по задней оси мм.....	145
Тип кабины.....	шасси кабина или двойная кабина

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

#### Двигатель :

DXi3 Euro3

Максимальная мощность: 110 kW (150 лс) при 3400 об/мин.

Макс крутящий момент : 350 Nm от 1600 до 2400 об/мин.

Дизель 4 цилиндровый рядный - 4 temps – впрыск под высоким давлением «Common rail».

Диаметр 96 мм - длина хода 102 mm - рабочий объем 2,953

4 клапана на цилиндр.

Степень сжатия 16,9:1.

Турбонаддув за счет компрессора с изменяемой геометрией.

Привод ГРМ через шестерни и цепь.

Емкость системы смазки (включая фильтр): 9,5 л.

Емкость системы охлаждения: 10 л.

Емкость бачка омывателя лобового стекла 5л.

Топливный фильтр со штуцером прокачки.

Масляный фильтр со сменным фильтроэлементом "Есо".

Вентилятор с термостатической муфтой.

Оборудование двигателя :

Стартер 2,5 kW

#### СЦЕПЛЕНИЕ :

Сцепление однодисковое 275 mm (275 x 180 x 3,2).

Гидравлический привод.

#### КОРОБКА ПЕРЕДАЧ :

5 передач вперед и 1 назад

Управление через кабель.

#### РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ:

Типовое рулевое управление с гидроусилителем. Зубчатая рейка.

#### МОСТ :

Мост 43G, простая редукция.

посредством конической пары, максимальная нагрузка

4,375 на DXi3 и 4,11 на DXi2.5

#### ШИНЫ И КОЛЕСА:

Шины : 185 / 75 R 16

6 x M18

#### СИСТЕМА ТОРМОЖЕНИЯ :

Рабочий тормоз:

Система ABS

Тормоза гидравлические с двойным контуром, усиленные сервотормозом.

Датчик тормозного усилия (LSV).

#### - передние :

Дисковые, вентилируемые диаметр 234 мм.

Площадь зацепления 78 см<sup>2</sup>.

Двойная скоба поршня диаметр 52 мм.

#### - задние :

Дисковые, вентилируемые диаметр 241 мм.



Площадь зацепления 69,5 см<sup>2</sup>.

Двойная скоба поршня диаметр 44 мм.

Парковочный тормоз:

На задней оси при помощи механического управления с рычагом увеличения нагрузки Система "drum in hat" (барабанные тормоза встроены в диски задних тормозов)

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ база 3400мм



#### КАБИНА :

##### внешнее исполнение

Кабина короткая 3 местная, обработанная методом катафореза. Крепление в 4 точках.

Усиленная защита от столкновения в дверях

Обтекатели против грязи.

Удобный доступ в кабину.

Боковая защита.

Предоборудование для установки фургона

Ветровое стекло многослойное, тонированное.

Кабина откидывается на 45 градусов .

Зеркала заднего вида с подогревом

Обзорные рычаги для зеркал заднего вида.

Дистанционное управление замками дверей.

##### внутреннее исполнение

Сиденье водителя регулируемое с подлокотником.

Сидение пассажира двойное с убирающейся центральной частью

Подголовник регулируемый по высоте.

Ремни безопасности с преднатяжителем.

Столик рядом с водителем.

Электрические стеклоподъемники.

Салонное зеркало заднего вида.

Рулевая колонка регулируемая по высоте и по выступанию

Диаметр руля 400 мм.

#### ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ

Бортовой компьютер

Система против несанкционированного запуска двигателя,

управляемая дистанционно от радиопередатчика.

#### ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ:

Аккумулятор 135 А.

Предподготовка для установки боковых огней

#### ШАССИ:

Ширина шасси : 752 мм.

Размеры лонжеронов: 128 x 52 x 4.

Полная масса : 3.5т (с запасом от перегруза до 4.5т)

Защита задних фонарей.

Защитные колпаки колесных гаек

#### ПОДВЕСКА :

Необслуживаемая

Спереди :

Независимая подвеска с двойной системой

Гидравлические амортизаторы.

Стабилизатор диаметр 23 мм.

Сзади :

Задние рессоры параболические.

Гидравлические амортизаторы.

Стабилизатор диаметр 26 мм.

#### ТОПЛИВНЫЙ БАК:

Вместимость бака : 90 л (или 73 кг дизтоплива).

Крышка бака закрывается на замок.

#### СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

Необходимые ключи для демонтажа колес. Гидравлический домкрат.

#### Условия гарантии:

- 1 год на весь автомобиль; 2-ой год на силовые агрегаты (двигатель, трансмиссия, мост)  
Общее ограничение по пробегу за 2 года – 200 000 км;
- По желанию клиента возможно продление полной гарантии до 3-х лет при заключении дополнительного контракта «Expandys» (расширение гарантии).

